農耕作業用トレーラ装備等チェックシート

□ 農耕作業用トレーラとトラクターの連結部分をチェー	ーン等の丈夫な装備でつないでいる。
トレーラをけん引する トラクター本体 の <mark>長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m、最高速度15km</mark> を	
どれかでも超えているか (特定小型特殊自動車に該当するかどうか)	
□ 超えている	□ 超えていない
□ トレーラの前面の所定の位置に、車幅灯及び反射 器 (白色) が取り付けられている	□ トレーラ前面の所定の位置に反射器(白色)が取り 付けられている
トレーラの後面の所定の位置にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウィンカー及び反射器 (赤色の正立正三角形) が取り付けられている	□ トレーラ後面の所定の位置に反射器 (赤色の正立正 □ 三角形)、ウィンカーが取り付けられている
農耕作業用トレーラの<mark>車幅が1.7m以上、2.5m以内</mark>であるか	
□ トレーラの車幅が 1.7 m以上、 2.5 m以内	□ トレーラの車幅が 2.5 mを超えている
	□ 道路管理者(国道:地方整備局、県道:福島県、町 道:桑折町)から、特殊車両通行許可を得ている
□ 農耕トラクターの左側にサイドミラーがついている	□ 最外側が分かるよう、トレーラの前後に外側表示板 □ を設置している
	□ トレーラ後面に、保安上の制限を受けている自動車 であることを示す標識を表示している
	トレーラ後面に、幅を他の交通に示すための表示 「全幅○.○○メートル」がある
	□ トラクターの運転者席に、トレーラの全幅を表示している
農耕作業用トレーラにブレーキがついていない場合又は、 最大安全傾斜角度の基準(30度又は35度)を満たしているか	
□ ブレーキ又は傾斜角度の基準を満たしている	□ ブレーキ及び傾斜角度の基準を満たしていない
	トレーラ後面に、保安上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、運行速度を他の交通に示すための表示「運行速度15キロメートル毎時以下」がある。
	□ 農耕トラクターの運転者席に制限速度を表示してい る

上記のとおり相違ないことを申告します。

令和 年 月 日